

## FL-PROTECTANT, 10 л. Для защиты напольных покрытий. Базовый



Цена:

**7 470 руб. /шт**

**Характеристики**

**Объем: 10 л**

Металлизованный блестящий лак-дисперсия на полимерной основе. Нейтральное средство с высоким содержанием полимерных компонентов. Для ручного применения. Действие FL-PROTECTANT – синтетическая дисперсия, образующая блестящий слой с высоким содержанием твердых компонентов, при отвердевании которой образуется металл кристаллическая решётка. Прочное, износостойкое, невосприимчивое к загрязнениям и устойчивое к воздействию моющих средств защитное покрытие. Защищает полы от механических повреждений и воздействия влаги. Маскирует мелкие царапины, придает блеск напольным покрытиям. Предотвращает скольжение. Уменьшает загрязненность.

### Назначение

Для повышения износостойкости и увеличение срока службы напольных покрытий: линолеума, ламината, натурального и искусственного камня, паркета и т.п.

### Способ применения

Подготовка пола к нанесению защитного покрытия

Провести сухую уборку и глубокую чистку пола с применением средств серии FLSTRIPPER. Вымыть пол нейтральным моющим средством FL-NEUTRAL, хорошо просушить.

### Нанесение защитного покрытия

Тщательно взболтать канистру перед применением средства! Убедиться посредством лакмусовой бумаги, что pH пола нейтральный. Равномерно распределить по поверхности пола тонким слоем с помощью плоского мopa. Нанести на поверхность 2-3 слоя лака в зависимости от впитывающей способности пола с интервалом около 30-40 минут. Расход средства при первичном нанесении составляет 25 мл на каждый слой.

### Последующий уход за защитным покрытием

Для ежедневного мытья использовать специализированное средство FL-POLYFLOOR. Для

периодического мытья использовать моющее и восстанавливающее средство с полимерами FL-RESTORE.

### **Восстановление покрытия**

Обработать пол дисковой машиной с применением FL-POLYFLOOR. Вымыть и высушить пол. Нанести 1-2 слоя FL-PROTECTANT.

2022 © Форил

